*** Une base en béton est nécessaire pour les fixations des supports.**

OPTIONS DE MONTAGE lisses

- Plan horizontal.
- Plan incliné. Inclinaison max. 7º.
- Escalier.

- Pied tige à visser.
- Pied tige à sceller.
- Pied montant léger à visser.
- Pied montant léger à sceller.
- Pied articulé montant léger.
- Pied montant léger en nez de dalle.
- Pied montant robuste à visser.
- Pied montant robuste à sceller.
- Pied articulé montant robuste.

- Profilé lisse haute légère avec montant.
- Profilé lisse haute robuste avec montant.
- Profilé lisse haute légère avec tige.
- Profilé lisse haute robuste avec tige.
- Profilé lisse légère avec tige coudée.

- Fixation Bal-rot sur mur.
- Union de lisse haute biseautée.
- Union de lisse haute avec tige courbée.
- Cintrage de lisse haute.

	PLANS ET MONTANTS OU TIGES									LISSE HAUTE ET TERMINAISONS			
Aluminium + aluminium			■	■			■	■					
					■	■			■				
			■	■		■	■	■		■	■	■	■
Inox. + aluminium	■	■											
	■	■											
	■	■								■	■	■	■
Aluminium + bois naturel			■	■			■	■					
					■	■			■				
			■	■		■	■	■		■	■	■	
Inox. + bois naturel	■	■											
	■	■											
	■	■								■		■	
Inox. + aluminium Inox. + bois naturel	■	■											
	■	■											
	■	■											
										■		■	